

METRO 1000x1000x6mm






6mm



TECHNICAL SHEET - Fiche technique - Technische fiche

Technical Characteristics <i>Caractéristiques techniques</i> <i>Technische eigenschappen</i>		Metro porcelain tiles 6mm
Sizes / Dimensions / Afmetingen	ISO 10545-2	+/- 0.1% length & width – longueur & largeur – lengte & breedte +/- 5% thickness – épaisseur – dikte +/- 0.1% straightness borders – rectitude des arêtes – rechtheid kanten +/- 0.2% Flatness – planimétrie – vlakheid
Water absorption / Absorption d'eau / Wateropname	EN ISO 10545-3	E = /< 0.03-0.06%
Modulus of rupture / Mode de rupture / Breuksterkte	ISO 10545-4	58N/mm ²
Bending strength / Résistance flexion / Buigsterkte	ISO 10545-4	≥1500 N
Depth abrasion / Abrasion profondeur / Slijtweerstand diepte	ISO 10545-6	142 mm ³
Thermal Schocks / Chocs thermiques / Warmte schokken	ISO 10545-9	Conform [e]
Frost Resistance / Résistant au gel / Vorstbestendig	EN ISO 10454-12	Guaranteed frost resistant Non sensible au gel Vorstbestendig
Chemical resistance / Résistance produits chimiques / Bestand chemische producten	EN ISO 10545-13	Conform[e]
Stain resistance / Résistance aux taches / Vlekken bestendig	ISO 10545-14	Conform[e]
UV resistant / Résistance Rayons UV / UV kleurvastheid	DIN 51094	Conform[e]
Slip resistance / Valeur antidérapant / Antislipwaarde	DIN 51130	R10/B
Fire resistance / Résistance au feu / Vuurbestendigheid	1221/09/CE	A1

PACKAGING - Emballage - Verpakking

Metro 1000x1000x6mm					
R10/B		m ²			m ²
	2pcs	2	28	32	64